



PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE IMPIANTI VIDEOCITOFONICI 2 FILI DIGITALI E TELEFONICI

Mod. F-VIDT/EV

SM

INTRODUZIONE

Pannello completamente autonomo con apparecchi reali per la sperimentazione su impianti citofonici, videocitofonici, telefonici applicabili nel settore residenziale, commerciale e terziario. La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello frontale in modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza nello standard 2 mm forniti a corredo e senza l'utilizzo di alcun attrezzo di lavoro.

Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello in materiale isolante e sono rappresentati con simbologia elettrica internazionale. La particolare forma costruttiva del pannello ne permette l'utilizzo, sopra il piano di lavoro, in più posizioni in relazione allo spazio e/o esigenze dell'operatore.



SPECIFICHE TECNICHE:

- Struttura metallica verniciata con pannello frontale in materiale isolante
- Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza diametro 2 mm
- 1 alimentatore elettronico autoprotetto per impianti videocitofonici 2 fili digitale, alimentazione 230 Vca
- 1 modulo telecamera CCD 2 fili digitale
- 1 modulo fonico 2 fili digitale con due pulsanti di chiamata e targa luminosa
- 1 lampada spia 12 V riproduzione apertura elettroserratura
- 1 citofono per impianti 2 fili digitali completo di un pulsante per apertura serratura
- 1 Videocitofono da parete per impianti 2 fili digitali completo di pulsante per apertura serratura e pulsante di autoaccensione monitor
- 1 Centralino telefonico con 1 ingresso linea urbana e 8 uscite per telefoni derivati
- 1 Borchia con 9 prese RJ 11 per collegamenti rapidi al/dal centralino telefonico
- 6 Telefoni da tavolo decadico/multifrequenza completi di cavetto RJ 11
- 1 spina di alimentazione da pannello 2P e cavo 2 x 0,5 mm²

Dimensioni pannello: 650 x 400 x 100 mm

Peso netto: 15 kg

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:

- Impianto citofonico 2 fili con un posto esterno e un posto interno
- Impianto videocitofonico 2 fili con un posto esterno audio-video e un posto interno audio-video
- Impianto telefonico con centralino elettronico per gestione fino a 8 telefoni derivati

NOTA:

La sperimentazione si esegue in bassissima tensione di sicurezza, tensione fornita dall'alimentatore elettronico incluso nel pannello.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Set di 12 cavi con spinotti di sicurezza Ø 2 mm

ALIMENTAZIONE:

Monofase 230 V - 50-60 Hz - 150 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI

Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.