

INSTALLATION PILOTE POUR LA PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE

Mod. MINI150/EV



INTRODUCTION

Cette installation pilote huilière peut traiter jusqu'à 80 kg/h d'olives; elle est constituée fondamentalement par un groupe défoliateur avec système de lavage et élévateur, par un tritrateur et par un séparateur centrifuge.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Défoliateur avec système de lavage et élévateur à vis sans fin, réalisé totalement en acier inox AISI 304
- Tritrateur à marteaux doté de chemise pour l'eau, équipé de résistance de chauffage, de pompe mono-vis pour l'alimentation du décanteur avec variateur de tours mécanique et tableau de commande
- Séparateur centrifuge continu, structure portante en acier inox AISI 304, vis sans fin de décharge des marcs d'olives et de l'eau de végétation avec motoréducteur
- Pompe à ogive elliptique pour évacuer les marcs d'olives, en acier inox AISI 304

Dimensions: 3300×1500×2050 mm
Poids: 350 kg

APTE À LA PRODUCTION DE:

LAIT (Ligne pailleuse)	LAIT (Ligne mobile)	FRUITS	TOMATES	AGRUMES	OLIVES	GRAINES OLÉAGINEUSES	RAISIN	BIÈRE	POISSON	LIQUEURS
					•					

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉPARATION DE LA PART DU CLIENT)

- Alimentation: 400 Vca 50 Hz triphasée - 5 kVA (autre tension et fréquence sur demande)
- Eau du réseau de distribution: max. 100 l/h

INCLUDE

MANUEL D'EMPLOI

