

VASCA DI PASTORIZZAZIONE E RAFFREDDAMENTO

Mod. VPR/EV

INTRODUZIONE

La vasca permette la pastorizzazione ed il successivo raffreddamento di prodotti alimentari contenuti in bottiglie o vasetti.

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Vasca di pastorizzazione e raffreddamento in acciaio inox AISI 304, capacità 200 l, dotata di intercapedine e attacchi per riscaldamento con vapore e raffreddamento con acqua
- Supporto per i vasi da pastorizzare in acciaio inox AISI 304
- Elettrovalvola di intercetto del vapore
- Valvola di scarico DN15 in acciaio inox AISI 304
- Valvola d'intercettazione linea vapore in acciaio inox AISI 304
- Termoresistenza Pt 100, guaina in acciaio inox AISI 316
- Termostato elettronico
- Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
- Quadro elettrico a norme CE, grado di protezione IP55, completo di interruttore automatico differenziale

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 0,2 kVA

Dimensioni: 950 × 860 × 1850 mm

Peso: 125 kg



ADATTO PER LA LAVORAZIONE DI:

LATTE (Linea da tavolo)	LATTE (Linea carrellata)	FRUTTA	POMODORO	AGRUMI	OLIVE	SEMI OLEAGINOSI	UVA	BIRRA	PRODOTTI ITTICI	LIQUORI
		•	•	•						

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)

- Acqua di rete: consumo saltuario
- Vapore: 10 kg/h @ 4.5 bar

ACCESSORI (NON INCLUSI)

- Generatore di vapore, mod. SCT04/EV (se l'impianto non fa parte di una linea) oppure mod. SCT03/EV.

INCLUSO

MANUALE D'USO

